



Inteligentní

2G, 3G, 4G komunikace¹
Podpora monitorovacího systému třetích stran²



Jednoduchý

Okamžité připojení
Podpora max. 10 zařízení



Spolehlivý

IP65
Podpora automatického opětovného připojení

Technické údaje	SDongleA-03-EU
Všeobecné údaje	
Max. podporovaných zařízení	10
Max. podporovaných měničů	10
Připojovací rozhraní	USB
Instalace	Okamžité připojení
Indikátor	LED indikátor
Rozměry (Š × V × H)	130 × 48 × 33 mm (5,1 × 1,9 × 1,3 palce)
Hmotnost	90 g (0,2 lb.)
Stupeň ochrany	IP65
Spotřeba energie (typická)	3,5 W
Parametry bezdrátového připojení	
Typ karty SIM	mini-SIM (15 mm × 25 mm)
Podporované standardy a frekvence	4G: FDD-LTE/TDD-LTE 3G: WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 2G: GSM/GPRS/EDGE ³
Prostředí	
Rozsah provozních teplot	-30 °C až +65 °C (-22 °F až 149 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	5-95 %
Rozsah teplot skladování	-40 °C až +70 °C (-40 °F až 158 °F)
Max. provozní nadmořská výška	4000 m (13 123 stop)
Soulad s normami (další k dispozici na vyžádání)	
Certifikát	CE, schválení typu pro Thajsko, MIC
Kompatibilita střídače	
Model střídače	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

1: Aby byl zajištěn stabilní přenos dat, doporučuje společnost Huawei instalovat hardwarový klíč 4G v oblastech se stabilním mobilním signálem (signál 2G ≥ 4 čárky, signál 3G/4G ≥ 3 čárky).

2: Externí systémy řízení musí odpovídat komunikačnímu protokolu Huawei Smart Dongle.

3: Seznam doporučených operátorů a informace o podporovaných frekvencích získáte od místních distributorů.