

Smart Dongle-4G



Nutikas

2G, 3G, 4G kommunikatsioon¹
Toetab 3. osapoolse jälgimissüsteeme²



Lihtne

Isehäälestuv
Toetab kuni 10 seadet



Usaldusväärne

IP65
Toetab automaatset ühenduse loomist

Tehnilised andmed	SDongleA-03-EU
Üldandmed	
Max toetatud seadmete arv	10
Max toetatud inverterite arv	10
Ühendusliides	USB
Paigaldamine	Isehäälestuv
Märgutuli	LED märgutuli
Mõõdud (L x K x S)	130 x 48 x 33 mm
Kaal	90 g
Kaitseaste	IP65
Võimsustarve (tavaline)	3,5 W
Traadita ühenduse parameetrid	
SIM-kaardi tüüp	mini-sim (15 mm*25 mm)
Toetatud standardid ja sagedused	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Keskkond	
Temperatuurivahemik kasutamisel	-30 °C kuni +65 °C
Suhteline õhuniiskus	5 - 95%
Temperatuurivahemik hoiustamisel	-40 °C kuni +70 °C
Max kasutuskõrgus merepinnast	4000 m
Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)	
Sertifikaat	CE, Tai tüübikinnitus, MIC
Ühildumine inverteriga	
Inverteri mudel	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Stabiilse andmeedastuse tagamiseks soovib Huawei paigaldada 4G tungi stabiilse mobiilside signaaliga aladete (2G signaal ≥ 4 riba, 3G/4G signaal ≥ 3 riba). 2: Kolmanda osapoolse haldussüsteem peab vastama Huawei Smart Dongle sideprotokollile.

3: Soovitatavate operaatorite loendi ja toetatud sageduste üksikasjade leidmiseks pöörduge kohalike edasimüüjate poole.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

3



photomate.eu
sales@photomate.eu

90010201