

Smart Dongle-WLAN-FE



Smart

WLAN- ja Fast Ethernet (FE) -yhteys
Tukee kolmannen osapuolen
valvontajärjestelmää ¹



Yksinkertainen

Plug & Play Tuki
max. 10 laitetta



Luotettava

IP65
Tuki automaattinen
uudelleenkytkentä

Tekniset tiedot	SDongleA-05
Yleiset tiedot	
Max. Tuetut laitteet	10
Max. Tuetut invertterit	10
Liitäntäliitäntä	USB
Ethernet-liitäntä	10/100M Ethernet
Asennus	Plug-and-play
Indikaattori	LED-merkkivalo
Mitat (L*S*K)	146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 tuumaa)
Paino	90 g (0,2 lb.)
Suojausaste	IP65
Virrankulutus (tyypillinen)	2,5 W
Toimintatila	STA
Salausalgoritmi	Salausmekanismi: WPA/WPA2 Salaus : TKIP/CCMP/AES
Langaton parametri	
Tuetut standardit ja taajuuudet	802.11b/g/n (2.412G–2.484G)
Ympäristö	
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +65 °C (-22 °F - 149 °F)
Suhteellinen kosteusalue	5 - 95 % RH
Varastointilämpötila-alue	-40°C - +70°C (-40 °F - 158 °F)
Suurin käyttökorkeus	4000 m (13 123 ft.)
Standardinmukaisuus (lisää saatavana pyynnöstä)	
Todistus	SRRC, CE, RCM
Invertterin yhteensopivuus	
Invertterin malli	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3

*1: Kolmannen osapuolen hallintajärjestelmän on sovitettava viestintäprotokollaan Huawei Smart Donglen kanssa.