

Розумний WLAN-FE модем



Розумний

Зв'язок WLAN та Fast Ethernet (FE)
Підтримка сторонньої системи моніторингу¹



Простий

Plug & Play
Підтримує макс. 10 пристроїв



Надійний

IP65
Підтримка автоматичного перепідключення

Технічні характеристики	SDongleA-05
Загальні дані	
Макс. кількість підтримуваних пристроїв	10
Макс. кількість підтримуваних інверторів	10
Інтерфейс підключення	USB
Інтерфейс Ethernet	10/100M Ethernet
Установка	Plug-and-play
Індикатор	LED Індикатор
Розміри (Ш * В * Г)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Вага	90 g (0.2 lb.)
Ступінь захисту	IP65
Споживана потужність (типова)	2.5 W
Режим роботи	STA
Алгоритм шифрування	Механізм шифрування : WPA/WPA2 Шифрування : TKIP/CCMP/AES
Параметри бездротового зв'язку	
Підтримувані стандарти та частоти	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Навколишнє середовище	
Діапазон робочих температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Діапазон відносної вологості повітря	5 - 95% RH
Діапазон температур зберігання	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)
Макс. робоча висота	4,000 m (13,123 ft.)
Стандарти відповідності(більше інформації за запитом)	
Сертифікат	SRRC, CE, RCM
Сумісність інвертора	
Модель інвертора	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

*1: Система управління третьою стороною повинна відповідати протоколу зв'язку з Huawei Smart Dongle.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu