

Backup Box



Nem

Automatisk detektion & overgang



Pålidelig

Giver pålidelig backupstrøm

Teknisk specifikation	Backup Box-B0	Backup Box-B1
AC-output (nettilsluttet)		
Netforbindelse	En-faset	Tre-faset
Nominel spænding	220 V / 230 V	380 V / 400 V
AC-frekvens	50Hz / 60Hz	
AC outputspændingsområde	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
AC-output (backup)		
Belastningsforbindelse	En-faset	En-faset
Nominel spænding	220 V / 230 V	220 V / 230 V
AC-frekvens	50Hz / 60Hz	
Maks. tilsyneladende effekt	5.000 VA	3.300 VA
Maks. udgangsstrøm	22,7 A	15,2 A
Overgangstid	<3 s	
AC-input (inverter)		
Nominel spænding	220 V / 230 V	380 V / 400 V
AC-frekvens	50Hz / 60Hz	
Kompatibel inverter	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Generel specifikation		
Driftstemperatur	-20 °C til +45 °C (-4 °F til 113 °F)	
Relativ luftfugtighed	0 %RF ~100 %RF	
Mål (B * H * D)	400 x 350 x 130 mm (15,8 x 13,8 x 5,1 inch)	
Vægt	11 kg	
Beskyttelsesgrad	IP 65	

