

Išmanusis saugumo raktas 4G



Išmanus

2G, 3G, 4G ryšys¹
Palaiko trečiųjų šalių stebėjimo sistemą



Paprastas

„Plug & Play“ iki 10 įrenginių



Patikimas

IP65
Palaiko automatinę ryšio atkūrimo funkciją

Techninės specifikacijos	SDongleA-03-EU
Bendrieji duomenys	
Palaikomų įrenginių skaičius	10
Palaikomų keitiklių skaičius	10
Jungties sąsaja	USB
Montavimas	„Plug-and-play“
Indikatorius	LED indikatorius
Matmenys (P* A * I)	130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 col.)
Svoris	90 g (0,2 svar.)
Apsaugos laipsnis	IP65
Energijos sąnaudos (įprastos)	3,5 W
Belaidžio ryšio parametras	
SIM kortelės tipas	mini-sim (15 mm * 25 mm)
Palaikomi standartai ir dažniai	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Aplinka	
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -30 °C iki +65 °C (nuo -22 °F iki 149 °F)
Santykinio drėgnumo diapazonas	5-95 % RH
Sandėliavimo temperatūros diapazonas	Nuo -40 °C iki +70 °C (nuo -40 °F iki 158 °F)
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio	4 000 m (13 123 pėd.)
Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)	
Pažymėjimas	CE, Tailando tipo patvirtinimas, MIC
Keitiklio suderinamumas	
Keitiklio modelis	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: kad būtų užtikrintas stabilus duomenų perdavimas, „Huawei“ siūlo 4G raktą įdiegti vietovėse, kuriose yra stabilus mobiliojo ryšio signalas (2G signalas ≥ 4 juostos, 3G/4G signalas ≥ 3 juostos).

2/ trečiosios šalies valdymo sistema turi atitikti ryšio protokolą su „Huawei“ išmaniuoju saugumo raktu.

3. Dėl rekomenduojamų nešiklių sąrašo ir informacijos apie palaikomus dažnius kreipkitės į vietos atstovus.

