

# SmartLogger3000A



## Išmanus

Išmanioji nulinio eksporto kontrolė



## Paprastas

Lengva įdiegti vietoje



## Patikimas

Apsaugos nuo žaibo modulis

Techninės specifikacijos	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
<b>Įrenginių valdymas</b>		
Didž. prijungtų įrenginių skaičius	80	
<b>Susiejamumas</b>		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, suderinama su PLV	Nėra MBUS sąsajos
2G / 3G / 4G <sup>1</sup>	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 NS-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz <sup>2</sup>	
Skaitmeninis / analoginis įėjimas / išėjimas	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Aktyvus DO	12 V, 100 mA (jungtis su rele, jutikliu)	
<b>Ryšio protokolas</b>		
Ethernetas	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standartinis), DL / T645	
<b>Sąveika</b>		
LED	LED indikatorius x 3 – RUN, ALM, 4G	
ŽINIATINKLIS	Integruota žiniatinklio funkcija	
USB	USB 2.0 x 1	
PROGRAMĖLĖ	Perdavimas per WLAN paleidimo metu	
<b>Aplinka</b>		
Darbinės temperatūros diapazonas	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Laikymo temperatūra	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Santykinė drėgmė (be kondensacijos)	5 % ~ 95 %	
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio	4 000 m (13 123 pėd.)	
<b>Elektros instaliacija</b>		
Kintamosios srovės tiekimas	100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Nuolatinės srovės tiekimas	12 V / 24 V	
Energijos sąnaudos	Tipinės 8 W, didž. 15 W	
<b>Mechaninių dalių instaliacija</b>		
Matmenys (P x A x I)	225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 col., be montavimo kilpų ir antenos)	
Svoris	2 kg (4,4 svar.)	
Apsaugos laipsnis	IP20	
Montavimo galimybės	Ant sienos, ant DIN bėgio, ant stalviršio	

\*1: dedant į metalinę dėžę reikės prailgintos antenos.

\*2: dėl rekomenduojamų nešiklių sąrašo ir informacijos apie palaikomus dažnius kreipkitės į vietas atstovus.