

Розумний 4G модем



Розумний

2G, 3G, 4G зв'язок¹
Підтримка сторонньої системи моніторингу²



Простий

Plug & Play
Підтримує макс.
10 пристроїв



Надійний

IP65
Підтримка автоматичного перепідключення

Технічні характеристики	SDongleA-03-EU
Загальні дані	
Макс. підтримувані пристрої	10
Макс. інвертори підтримуються	10
Інтерфейс підключення	USB
Установка	Plug-and-play
Індикатор	LED Індикатор
Розміри (Ш * В * Г)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Вага	90 г (0.2 lb.)
Ступінь захисту	IP65
Споживана потужність (типова)	3.5 W
Параметри бездротового зв'язку	
Тип сім-карти	міні сім-карта (15 mm*25 mm)
Підтримувані стандарти та частоти	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Середовище	
Діапазон робочих температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Діапазон відносної вологості повітря	5 - 95% RH
Діапазон температур зберігання	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Макс. робоча висота	4,000 m (13,123 ft.)
Стандарти відповідності(більше інформації за запитом)	
Сертифікат	CE, Type Approval for Thailand, MIC
Сумісність інвертора	
Модель інвертора	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

1: Щоб забезпечити стабільну передачу даних, Huawei пропонує встановити 4G донгл в областях зі стабільним мобільним сигналом (2G сигнал ≥ 4 поділки, сигнал 3G / 4G ≥ 3 поділки).

2: Стороння система управління повинна відповідати протоколу зв'язку з Huawei Smart Dongle.

3: Щоб дізнатися про список рекомендованих операторів та інформацію про підтримувані частоти, зверніться до місцевих дистриб'юторів.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu