



## Smart

2G-, 3G- ja 4G-viestintä <sup>1</sup>  
Tuki kolmannen osapuolen seurantajärjestelmälle <sup>2</sup>



## Yksinkertainen

Plug & Play Tuki max. 10 laitetta



## Luotettava

IP65  
Tuki automaattinen uudelleenkytkentä

Tekniset tiedot	SDongleA-03-EU
<b>Yleiset tiedot</b>	
Max. Tuetut laitteet	10
Max. Tuetut invertterit	10
Liitäntäliitäntä	USB
Asennus	Plug-and-play
Indikaattori	LED-merkkivalo
Mitat (L*S*K)	130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 tuumaa).
Paino	90 g (0,2 lb.)
Suojausaste	IP65
Virrankulutus (tyypillinen)	3,5 W
<b>Langaton parametri</b>	
Sim-kortin tyyppi	mini-sim (15 mm*25 mm)
Tuetut standardit ja taajuudet	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA + 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Ympäristö</b>	
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +65 °C (-22 °F - 149 °F)
Suhteellinen kosteusalue	5 - 95 % RH
Varastointilämpötila-alue	-40 °C - +70 °C (-40 °F - 158 °F)
Suurin käyttökorkeus	4000 m (13 123 ft.)
<b>Standardinmukaisuus (lisää saatavana pyynnöstä)</b>	
Todistus	CE, tyyppihyväksyntä Thaimaassa, MIC
<b>Invertterin yhteensopivuus</b>	
Invertterin malli	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Vakaan tiedonsiirron varmistamiseksi Huawei suosittelee, että 4G-dongle asennetaan alueille, joissa on vakaa matkapuhelinsignaali (2G-signaali  $\geq$  4palkkia, 3G/4G-signaali  $\geq$  3palkkia).  
2: Kolmannen osapuolen hallintajärjestelmän on sovitettava viestintäprotokollaan Huawei Smart Donglen kanssa.  
3: Suositeltavien operaattoreiden luettelon ja tuettuja taajuuksia koskevat tiedot saat paikallisilta jälleenmyyjiltä.