



Prosty w obsłudze

Automatyczne wykrywanie i przełączenie



Niezawodny

Zapewnia ciągłość zasilania w każdych warunkach

Specyfikacja Techniczna	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Wyjście (On grid)		
Połączenie sieciowe	Jednofazowe	Trójfazowe
Napięcie znamionowe	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Częstotliwość sieci AC	50 Hz / 60 Hz	
Zakres napięcia wyjściowego AC	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Wyjście AC (Backup)		
Połączenie obciążenia	Jednofazowe	Jednofazowe
Napięcie znamionowe	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Częstotliwość sieci AC	50 Hz / 60 Hz	
Maksymalna moc pozorna	5000 VA	3300 VA
Maksymalny prąd wyjściowy	22,7 A	15,2 A
Czas przełączania	< 3 s	
Wejście AC (Falownik)		
Napięcie znamionowe	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Częstotliwość AC	50 Hz / 60 Hz	
Kompatybilny falownik	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Dane ogólne		
Zakres temperatury pracy	-20°C do +45°C	
Zakres wilgotności	0% RH ~ 100% RH	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 350 x 130 mm	
Waga	11 kg	
Stopień ochrony	IP 65	